航空無線送受信装置

CA208

株式会社ジェイネットワーク

航空無線送受信装置

COSMO AIR CA208

CA208

前面パネル

背面パネル

主な特長・機能

小型・軽量
デスク上の配置はもとより、システムラック搭載の際もスペースを取らない小型・軽量に設計された無線装置です。

シンセサイザー発振方式
水晶発振器に比べ運用周波数の設定および変更が出来ます。

遠隔制御
本装置での通信に加え、離れた場所からの遠隔制御インターフェースを予め搭載しております。

主な電気的特性・その他

項目	内容
01) 電波形式	AM (118～142 MHz)
02) チャンネル数	1 (2周波数仕様対応可能)
03) 通話方式	プレストーク方式
04) 送信定格出力	10 W
05) 受信方式	シングルスーパーヘテロダイン
06) 受信音声出力	0.5 w (負荷 8 Ωスピーカ出力)
07) 電源電圧	AC100 v ±10 %
08) 消費電力	送信時：1.0 A 以下 受信時：0.3 A 以下 待機時：0.1 A 以下
09) 寸法	320(w) × 88(h) × 260(d) (突起物を含まず)
10) 重量	約 3.8 k g
11) 附属品	ハンドマイクロフォン (DM106A) 電源ケーブル

※当製品の使用にあたっては、免許申請が必要になります。

安全に関する注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用の際には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。指定以外の電源アダプター及び電圧の使用はしないでください。火災、感電、故障などの原因となります。

※外観・仕様は予告無く変更することがあります。

株式会社ジェイネットワーク
〒144-0041
東京都大田区羽田空港 1-7-1　第二総合ビル 4F
TEL 03-5708-0190 FAX 03-5708-0191
http://www.jnetwork.co.jp/